



# Fiskalni štampač + LPFR

## FP-700 MX

FP-700 MX	
Metod štampe	Direct line thermal printer
Širina štampe	80 mm (640 tačaka)
Rezolucija	203 x 203 dpi (8 x 8 dpmm)
Brzina štampe	200 mm/s
Fontovi	Font A - 12 x 24 Font B - 9 x 24 Font C - 8 x 16
Štampa barkoda	QR Code
Tip papira	Termalna rolna
Širina papira	82 ili 58 mm
Debljina papira	60 do 150 µm
Maks.prečnik rolne	102 mm
Umetanje rolne	"Easy paper loading "
Sekač papira	Automatski
Displej operatera	Grafički LCD, 4 linije x 22 karaktera (128 x 32 px) LED pozadinsko osvetljenje
Komunikacioni protokol	HTTP / JSON format podataka, u skladu sa "Tehničkim vodičem" Poreske Uprave R.Srbije iz 2021.godine
Konekcije	RS-232C USB 2.0 LAN – 100 Mbps (100BASE-TX) Sef za novac - RJ11 konektor Eksterni displej - RJ11 konektor Opciono: GPRS 4G, WI-FI, Bluetooth SAM Slot (Bezbednosni element - BE)
LED indikacije	Kraj papira Otvoren poklopac
Tasteri	On/Off Feed - povlačenje papira 4 funkcijska tastera
Napajanje	AC 100 do 240 V, 50 to 60 Hz, DC 24 V, 2.1 A
Izdržljivost	150 km (Termalna glava) 1.5 miliona sečenja (Auto cutter )
Sertifikati	CE
Dimenzije Š x D x V	150 x 185 x 130 mm
Masa	1700 g
Radni temperaturni opseg	-10 do 40 °C, 35 do 85 % RH
Skladišni temperaturni opseg	-20 do 60 °C, 10 do 90 % RH

